



Základní popis

Řada výrobků	Asfora
Řada	Asfora
Typ produktu nebo součásti	Tlačítko
Úprava zařízení	Kompletní výrobek
Barevný odstín	Bílá
Balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii

Doplňky

Funkce spínače	Ovládač tlačítkový
Montáž zařízení	Zapuštěná
Rozsah výkonu	2300 W
Jmenovitý proud	10 A 250 V AC
Označení	Bez označení
Připojení - svorky	Bezšroubové svorky
Počet kabelů	2 x 2,5 mm ²
Tuhost kabelu	Neohebný Ohebný
Délka holého konce vodiče	12 mm
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren)
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál vodiče	Měď
Upevnění	Třímeny 51...80 mm
Výška	83 mm
Šířka	83 mm
Hloubka	42 mm
Přesah	15 mm
Hmotnost přístroje	0,085 kg
Segment trhu	Rezidenční Malé komerční budovy

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Prostředí

Standardy	IEC 60669-1
Certifikace výrobku	TSE UKR VDE
Označení kvality	CE
Stupeň krytí IP	IP20

Nabídka udržitelnosti

RoHS	Vyhovuje - od 1639 - Prohlášení o shodě Schneider Electric Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Záruční lhůta

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------