



Základní popis

Řada výrobků	Asfora
Řada	Asfora
Typ produktu nebo součásti	Dvojitá zásuvka
Popis standardu pro zásuvky	Uzemňovací kolík
Konfigurace výstupu	2 x 2P + E
Úprava zařízení	Kompletní výrobek
Standard pro zásuvku	Česká republika
Barevný odstín	Bílá
Balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii

Doplňky

Montáž zařízení	Zapuštěná
Rozsah výkonu	3680 W
Jmenovitý proud	16 A 250 V AC
Připojení - svorky	Zvedací svorky
Počet kabelů	2 x 2,5 mm²
Tuhost kabelu	Ohebný Neohebný Lankový
Délka holého konce vodiče	11 mm
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren) : krycí rámeček ASA + PC : centrální deska
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál vodiče	Měď
Upevnění	Třmeny 54...72 mm
Výška	123 mm
Šířka	83 mm
Hloubka	46 mm
Přesah	23 mm
Počet kusů na sadu	1
Segment trhu	Rezidenční Malé komerční budovy

Prostředí

Standardy	IEC 60884-1
Certifikace výrobku	ESC
Stupeň krytí IP	IP20

Nabídka udržitelnosti

RoHS	Vyhovuje - od 1642 - Prohlášení o shodě Schneider Electric Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Záruční lhůta

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------