



Základní popis

Řada výrobků	Asfora
Typ produktu nebo součásti	Otočný stmívač
Úprava zařízení	Kompletní výrobek
Typ zátěže	Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer 40...600 W 230 V AC žárovka 40...600 W 230 V AC halogenová lampa 40...600 W
Barevný odstín	Bílá
Balení	Krabice

Doplňky

Montáž zařízení	Zapuštěná
Funkce spínače	Střídavý přepínač
Aplikace pro stmívač	Indukční zátěž Odporová zátěž
Typ ochrany	Ochrana pojistkou
Jmenovitý proud pojistky	6,3 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC 50 Hz
Připojení - svorky	Sloup. šroub. svorky
Počet kabelů	2 x 2,5 mm ²
Tuhost kabelu	Ohebný Neohebný
Délka holého konce vodiče	8 mm
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren) : centrální deska ABS (akrylonitril butadien-styren) : krycí rámeček ABS (akrylonitril butadien-styren) : knoflík
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál vodiče	Měď
Upevnění	Třmeny 53...78 mm
Výška	83 mm
Šířka	83 mm
Hloubka	49 mm
Přesah	20 mm
Hmotnost přístroje	0,111 kg

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Prostředí

Certifikace výrobku	FIMKO GOST NEMKO SEMKO TSE UKR VDE
Označení kvality	CE
Stupeň krytí IP	IP20

Nabídka udržitelnosti

RoHS	Bude vyhovovat na 4Q2019 Bude vyhovovat na 4Q2019
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Záruční lhůta

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Neklasifikované parametry OPS

Segment trhu	Rezidenční Malé komerční budovy
--------------	------------------------------------