



Základní popis

Řada výrobků	Asfora
Řada	Asfora
Typ produktu nebo součásti	Jednofáz. zásuvka
Popis standardu pro zásuvky	Uzemňovací kolík
Konfigurace výstupu	2P + E s clonkami
Úprava zařízení	Kompletní výrobek
Dodatečné informace o konektoru	S dětskými clonkami
Barevný odstín	Bílá
Balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii

Doplňky

Montáž zařízení	Zapuštěná
Rozsah výkonu	3680 W
Jmenovitý proud	16 A 250 V AC
Připojení - svorky	Zvedací svorky
Počet kabelů	2 x 2,5 mm ²
Tuhost kabelu	Ohebný Neohebný
Délka holého konce vodiče	12 mm
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren) : krycí rámeček ASA + PC : centrální deska
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál vodiče	Měď
Upevnění	Třmeny 54...72 mm
Výška	83 mm
Šířka	83 mm
Hloubka	42 mm
Přesah	10 mm
Počet kusů na sadu	1
Hmotnost přístroje	0,088 kg
Segment trhu	Rezidenční Malé komerční budovy

Prostředí

Standardy	IEC 60884-1
Certifikace výrobku	TSE B
Stupeň krytí IP	IP20

Nabídka udržitelnosti

RoHS	Vyhovuje - od 1639 - Prohlášení o shodě Schneider Electric Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Záruční lhůta

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------