



### Základní popis

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Řada výrobků               | Asfora                             |
| Typ produktu nebo součásti | Zásuvka TV průběžná                |
| Úprava zařízení            | Kompletní výrobek                  |
| Typ TV zásuvky             | Průběžná zásuvka                   |
| Dodatečné informace        | Pro sériové distribuční systémy    |
| Barevný odstín             | Bílá                               |
| Balení                     | Kompletní přístroj v ochrané fólii |

### Doplňky

|                    |                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montáž zařízení    | Zapuštěná                                                                                                  |
| Konektor TV        | Samec IEC 9.52 mm                                                                                          |
| Útlum              | 8 dB                                                                                                       |
| Průtok proudu DC   | Ne                                                                                                         |
| Maximum na linku   | 2                                                                                                          |
| Připojení - svorky | Bezšroubové svorky                                                                                         |
| Materiál           | ABS (akrylonitril butadien-styren) : centrální deska<br>ABS (akrylonitril butadien-styren) : krycí rámeček |
| Povrchová úprava   | Lesklý                                                                                                     |
| Materiál vodiče    | Měď                                                                                                        |
| Upevnění           | Třmeny 51...80 mm                                                                                          |
| Výška              | 83 mm                                                                                                      |
| Šířka              | 83 mm                                                                                                      |
| Hloubka            | 38 mm                                                                                                      |
| Přesah             | 10 mm                                                                                                      |
| Hmotnost přístroje | 0,087 kg                                                                                                   |

### Prostředí

|                  |      |
|------------------|------|
| Označení kvality | CE   |
| Stupeň krytí IP  | IP20 |

### Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| RoHS                                    | Bude vyhovovat na 4Q2016<br>Bude vyhovovat na 4Q2016                                 |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou<br>Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| Instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku                                                         |

### Záruční lhůta

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

### Neklasifikované parametry OPS

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Segment trhu | Rezidenční<br>Malé komerční budovy |
|--------------|------------------------------------|